



# 110010

Tambores M102-3125 SL



|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Unidad</b>    | Par  |
| <b>Caja</b>      | 30   |
| <b>Paleta</b>    | 540  |
| <b>Peso (kg)</b> | 0,76 |



## Descripción del producto

Uso para puerta de elevación Standard. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Para más información pida un dibujo. Distancia cojinete = 67 mm. Máxima torsión 20 Nm. Aplicación: Residencial. Material: Aluminio Altura máx. puerta: 3070 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2558 mm a 2.0 vueltas de seguridad. Max. torque on set screws 25Nm. Peso máx. puerta: 340 kg. Diámetro máx. de cable: 4 mm. Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho .

## Información técnica

| Residencial                        |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Sistema</b>                     | Standard lift      |
| <b>Carga máx. (kg)</b>             | 340                |
| <b>Diámetro del eje ("/mm)</b>     | 1" (25,4)          |
| <b>Devanados de seguridad</b>      | 0.5                |
| <b>Material</b>                    | Die-cast Aluminium |
| <b>Diámetro del cable (mm)</b>     | 4                  |
| <b>Max. height 0.5 safety (mm)</b> | 3070               |
| <b>Max. height 2.0 safety (mm)</b> | 2558               |
| <b>Compensar (mm)</b>              | 67                 |