



# 110040

Tambores M162-4165 HL



|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Unidad</b>    | Par  |
| <b>Caja</b>      | 2    |
| <b>Paleta</b>    | 48   |
| <b>Peso (kg)</b> | 6,81 |

## Descripción del producto

Usado para puertas de alta elevación. Suministrado con 2 juegos atornilladores para la fijación sobre el eje. Suministrado de 1 juego de cable atornillador para la fijación de cable. Distancia cojinete = 152mm. Máxima torsión 20 Nm. Aplicación: industrial. Material: Aluminio Altura máx. elevación: 4169 mm a 0.5 vueltas de seguridad: 2943 mm a 2.0 vueltas de seguridad Altura máx. puerta: Depende de la altura de apertura y de la altura del elevador.

Peso máx. puerta: 728 kg. Diámetro máx. de cable: 6mm. Diámetro eje: 1 pulgada (25.4mm). Marca: Rojo = Izquierdo, Negro = Derecho.

## Información técnica

| Industrial                         |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Sistema</b>                     | High lift          |
| <b>Carga máx. (kg)</b>             | 728                |
| <b>Diámetro del eje ("/mm)</b>     | 1" (25,4)          |
| <b>Devanados de seguridad</b>      | 0.5                |
| <b>Material</b>                    | Die-cast Aluminium |
| <b>Diámetro del cable (mm)</b>     | 6                  |
| <b>Max. height 0.5 safety (mm)</b> | 4169               |
| <b>Max. height 2.0 safety (mm)</b> | 2943               |
| <b>Compensar (mm)</b>              | 152                |